

## VICON kotoučová rozmetadla RotaFlow ROM 2009



### Standardní specifikace

Hydraulicky ovládané rozmetadlo ( pro připojení nutný jeden dvojitý hydraulický okruh)

Možnost volby variant - ve změně ovládání a regulace dávky ( varianta COMFORT CONTROL II a VICONTROL II ).

Základní objem násypky 1100 l; Plnicí výška 100 cm; Šířka násypky 220 cm. Násypku možno navýšit jednou nebo dvěma nastavbami 450 l na objem 1550 l (plnicí výška 119 cm) resp. 2000 l (plnicí výška 138 cm)

Standardní šířka rozhozu 12 - 24 metrů (s využitím volitelné výbavy 27/28 metrů)

Každý z obou rozmetacích kotoučů je osazen šesti nerezovými lopatkami

Seřizovací mechanismus pro rozmetání velmi nízkých dávek (jemná aplikace)

Pyramidové síto násypky zabraňující poškození a ucpání rozmetacího zařízení. Vpředu násypky - kontrolní okénko

Závěs do ramen hydrauliky kategorie II. Kloubový hřídel se spojkou proti přetížení. Otáčky vývodové hřídele vždy 540 ot/min.

Všechny ocelové součásti rozmetadla jsou nerezové nebo chráněny kvalitní a odolnou práškovou barvou DURACOAT. Nastavby pro zvýšení objemu násypky jsou ze speciálních profilů z hliníkové slitiny. Hydraulické spojky a koncovky z nerezové oceli.

**Součástí dodávky je kalibrační box na zjišťování kvality a druhu hnojiva a jeho granulace**

**UPOZORNĚNÍ: vyzkoušejte internetové interaktivní tabulky**

<http://www.viconspreadingcharts.com/cs-Metric/Home/VICON>

**UPOZORNĚNÍ: vyzkoušejte interaktivní tabulky v mobilním telefonu (Menu/Web/Jdi na adresu/**

<http://vicontab.mobi>

Součástí dodávky jsou dávkovací tabulky pro pracovní záběry 10 - 28 metrů.

Pro variantu s elektronickým ovládáním VICONTROL II je nutné objednat senzor rychlosti se senzorovým kolem pro snímání pojezdové rychlosti od kola traktoru, nebo propojovací kabel pro snímání rychlosti z radaru nebo převodovky traktoru.

**Využijte akčních cen o se slevou 10% - základní modely již od 109 900,- Kč**

**kontakt: Pavel Dvořák + 420 602 158 154; pavel.dvorak@kvernelandgroup.com**